

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 15.02.2022

FAX N° :

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (04) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 22-088

**INSPECTION CAT IV ET CERTIFICATION 10 ANS SELON API 510 DES PULSATIONS
DAMPENER HYDRILL K20-5000 PSI, QTE :=03.**

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour les travaux suivants:

**INSPECTION CAT IV ET CERTIFICATION 10 ANS SELON API 510 DES PULSATIONS
DAMPENER HYDRILL K20-5000 PSI (SELON DESCRIPTIF TECHNIQUE EN ANNEXE01),
QTE :=03.**

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 22-088),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation & annexes signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 2) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

** Porter:*

La référence de la consultation (PP22-088)

** Contenir:*

-Le texte de la consultation & annexes, dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 2) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

*Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le **JEUDI 24 FEVRIER 2022** .*

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classés du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :

** 20 jours et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.*

- Lieu de livraison : Base logistique CTF – Sidi Salah Sfax

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE 2

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE HTVA	PRIX TOTAL HTVA
INSPECTION CAT IV ET CERTIFICATION 10 ANS SELON API 510 DES PULSATIONS DAMPENER HYDRILL K20- 5000 PSI, QTE :=03 (SELON DESCRIPTIF TECHNIQUE).	03		
TOTAL HTVA			

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :

Descriptif Technique

*Inspection CAT IV et certification 10 ans selon API 510 des Pulsation Dampner Hydrill K20 5000PSI :

- Démontage complet
- Inspection visuelle interne & externe
- Contrôle Wall Thickness et vérification par rapport note de calcul
- Inspection MPI (soudures)
- Inspection de Ring groove dimensionnelle et MPI ; réparation si nécessaire
- Inspection MPI des goujons
- Inspection de tous les trous taraudés par taraud de finition ; réparation si nécessaire
- Epreuve hydrostatique selon API 510 avec la présence d'un technicien agréé :
 - LP : 300 Psi -5min
 - HP : 7500 Psi- 10min
- Sablage SA2.5 & peinture en 03 couches (peinture certifié) :
 - Primaire riche en zinc
 - Intermédiaire époxy
 - Finition de résine à base de polyuréthane couleur rouge Ral 3020

NB :

- Documentation (note calcul) sera fournie par le CTF
- Matériels test a charge prestataire
- Fourniture de dossier de certification complet validé par un bureau de contrôle y compris :
 - COC: Certificate of Conformity
 - Rapport d'inspection visuelle
 - Rapport d'inspection NDT et Wall Thickness
 - Rapport d'épreuve hydrostatique
 - Certificat des inspecteurs selon API 510
 - Certificat de bureau de contrôle
 - Rapport de réparation
 - Certificat de produit de peinture
 - Rapport de contrôle de peinture

Elrick