

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE
FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE :25-06-2025

FAX N° :

CONTACT : DC

Y/REF :

Page (01) of (05) including this page

COPY :

OBJET : CONSULTATION N° PP 25/354

Acquisition des EPI

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des articles EPI suivantes selon les descriptifs technique (Annexes).

Lot	DESIGNATION	QTE
1	CHAUSSURE DE SECURITE selon specs techniques en annexe	550 UN
2	GANT CUIR HYDROFUGE selon specs techniques en annexe I	2500 UN
3	LUNETTE DE SECURITE TEINTEE selon specs techniques en annexe II	400 UN
4	LUNETTE DE SECURITE INCOLORE selon specs techniques en annexe II	400 UN

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 25-354),
- La mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :


Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :



- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter :

La référence de la consultation (PP25-354)

* Contenir :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que

...14.07.2025... (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant, pour chaque lot, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
- La CTF se réserve le droit de commander partiellement ou la totalité des lots.
- De préférence le délai de livraison est d'une semaine à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF


DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



ANNEXE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR CHAUSSURES DE SECURITE

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	CONFORMITE / CTF
Conformité		Conforme à la norme: EN ISO 20345: 2011 ou plus récente S3 CI WR SRC		
Tige		Tige en cuir pleine fleur hydrofuge		
Matelassage		* Doubleur chausson intégral membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. * Assure une isolation thermique parfaite * Permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur * Matelassage de haut de tige ergonomique.		
Soufflet		Langnette matelassée sur le cou-de-pied. Équipée de deux soufflets latéraux qui empêchent l'intrusion de particules dans la chaussure.		
Renfort de protection		Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon. Semelle PU (polyuréthane) sur l'avant pied.		
Tirant		Tirant arrière pour faciliter le chaussage		
Semelle		* Antistatique et amagnétique. * Haute résistance à l'abrasion. * Résistance aux huiles et hydrocarbures. * Absorption du choc talonnier > 20 Joules. * Crampons profonds ≥ 6 mm et auto-nettoyants. * Importante surface d'appui pour une stabilité optimale.		
Résistance au glissement Qualité SRC (SRA + SRB)		SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl : A plat ≥ 0,55 - talon ≥ 0,50 SRB Sol acier /Glycérine : A plat ≥ 0,30 - talon ≥ 0,20		
Intercalaire		Anti-perforation non métallique		
Embout		Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules		
Poids		Net (P: 42) ≤ 1500 g		
Marquage		Chaque chaussure doit être marquée de manière claire, par impression ou par marquage à chaud, avec les informations suivantes : * Référence du produit * Pointure * Référence article du fabricant * Année de fabrication et trimestre: (inférieure à une année à la date de livraison) * Numéro et année de la norme: EN ISO 20345 : 2011 ou plus récente * Classe de protection : S3 CI WR SRC		
Exigences		* Présentation d'un échantillon obligatoire non restituable pour le soumissionnaire retenu. * Présentation de la fiche technique de l'article obligatoire * Présentation du la Déclaration de conformité obligatoire		




3

CHAUSSURES DE
SECURITE TIGE HAUTE A
USAGE PROFESSIONNEL

ANNEXE I

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR GANTS EN CUIR HYDROFUGE

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	CONFORMITE / CTF
Conformité aux normes	EN420 : 2003 + A1:2009 EN 388:2016		
GANTS EN CUIR HYDROFUGE	Matière générale : Cuir fleur de bovin traité hydrofuge		
	Protège artère en cuir avec boutonnière		
	Poignet: tricot élastique		
	Dextérité : 5		
	Pouce: palmé		
	Cousu		
	Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)		
	Disponibilité des tailles : 8 , 9 et 10		
	Utilisation : gants maîtrise		
	Index de performance : EN 388: $\geq (2, 1, 3, 2, X)$		
	Déclaration de conformité		
	Fiche technique et échantillon exigés.		



ANNEXE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR PROTECTION OCULAIRE

	SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	CONFORMITE / CTF
LOT N°4 : LUNETTES DE SECURITE INCOLORES	Conformité à la norme	EN 166 et EN 170		
	Oculaire	* Oculaire polycarbonate de protection faciale et latérale totale des yeux, de classe optique 1 et de code de résistance mécanique F selon la norme EN-166 : 2001 * Revêtement anti-rayures (AS)		
	Champ de vision	panoramique 180°		
	Monture	Monture légère inférieure ou égale à 24 grammes		
	Marquage	W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FTKN CE		
	Filtre UV	Filtre supérieur ou égale à UV 400		
	Conformité à la norme	EN 166 et EN 172		
LOT N°3 : LUNETTES DE SECURITE TEINTEES	Oculaire	* Oculaire polycarbonate de protection faciale et latérale totale des yeux, de classe optique 1 et de code de résistance mécanique F selon la norme EN-166 * revêtement anti-rayures (AS)		
	Champ de vision	panoramique 180°		
	Monture	Monture légère inférieure ou égale à 24 grammes		
	Marquage	W 166 FT CE – 5-2,5 W 1 FTKN CE		
	Filtre UV	Filtre supérieur ou égale à UV 400		

NB : Fiches de sécurité et échantillons exigés

